

Supprimer via la base de registres les services qui se lancent au démarrage



Imprimer cette astuce | Recommander cette astuce

Un **service** est un type d'application qui s'exécute en arrière-plan.

Bien qu'il soit plus facile de supprimer, désactiver ou activer un service via les Outils d'administration, il peut être utile de connaître comment faire cela via la Base de registres.

Pour cela, procédez de la manière suivante :

- ➔ Cliquez sur le bouton **Démarrer** et choisissez la commande **Exécuter...**
- ➔ Dans la fenêtre qui apparaît, tapez **Regedit** et validez en cliquant sur le bouton **OK**.
- ➔ Dans la fenêtre de l'Editeur de Base de registres, ouvrez la branche **HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services**.
- ➔ Dans chaque sous-branche correspondant aux différents services disponibles, modifiez la clé **Start** avec les valeurs suivante :
 - ▶ 2 = Automatique
 - ▶ 3 = Manuelle
 - ▶ 4 = Désactivé.

Nom	Type	Données
(par défaut)	REG_SZ	(valeur non définie)
ErrorControl	REG_DWORD	0x00000000 (0)
Group	REG_SZ	Primary disk
Start	REG_DWORD	0x00000004 (4)
Tag	REG_DWORD	0x00000003 (3)
Type	REG_DWORD	0x00000001 (1)



- ▶ L'arrêt, le démarrage ou le redémarrage d'un service ont un impact sur tous les services dépendants du service en question.
- ▶ Une modification des paramètres par défaut d'un service risque d'entraver le bon fonctionnement de services essentiels. Il est très important de faire preuve de prudence lors de la modification des paramètres Type de démarrage et Ouvrir une session en tant que de services configurés pour démarrer automatiquement.



Un **service** est un type d'application qui s'exécute en arrière-plan et est similaire aux applications de démon UNIX. Les applications de service offrent en général des fonctionnalités comme celles d'applications client-serveur, de serveurs Web, de serveurs de bases de données et d'autres applications serveur aux utilisateurs, à la fois localement et sur le réseau.

Le composant logiciel enfichable Services vous permet d'effectuer plusieurs tâches :

- ▶ Démarrer, arrêter, suspendre, reprendre ou désactiver un service sur des ordinateurs locaux et distants (pour démarrer, arrêter, suspendre, redémarrer et désactiver des services, vous devez disposer des autorisations adéquates) ;
- ▶ Gérer des services sur des ordinateurs locaux et distants (uniquement sur les ordinateurs Windows XP, Windows 2000 et Windows NT 4.0) ;
- ▶ Configurer des actions de récupération qui doivent être mises en œuvre en cas de défaillance d'un service, comme le redémarrage automatique d'un service ou le redémarrage de l'ordinateur (uniquement sur les ordinateurs Windows XP ou Windows 2000) ;
- ▶ Activer ou désactiver un service pour un profil matériel particulier ;
- ▶ Afficher l'état et la description de chaque service.